

MOSO® Bamboo X-treme® lame de terrasse et Bardage accessoires

Clips MOSO®

Avec les clips et vis MOSO® la terrasse et le bardage MOSO® Bamboo X-treme® peuvent être installés rapidement et simplement. La séparation entre les lames (sens de la largeur) sera de 5-6 mm. Le clip est fourni avec une vis en acier inoxydable (embout carré) s'adaptant parfaitement. Pour une installation sur des lambourdes en aluminium (lambourdes non fournies par MOSO®) des vis spéciales sont disponibles.

Code produit	Détail	Matériau	Couleur	Dimensions Clip (mm)	Dimensions Vis (mm)
CLIP-SCREW-BX08	Clip Asymétrique avec vis (20 mm)	Acier inoxydable A2 (AISI304)	Brun	27x22,5x10,8	4,5x30
CLIP-BX08	Clip Asymétrique sans vis (20 mm)	Acier inoxydable A2 (AISI304)	Brun	27x22,5x10,8	-
CLIP-SCREW-BX802	Clip démarrage vissage par dessus (20 mm)	Acier inoxydable A2 (AISI304)	Brun	29x25x11,2	4,5x30
CLIP-SCREW-BX09	Clip Asymétrique avec vis (18 mm)	Acier inoxydable A2 (AISI304)	Brun	27x22,5x9,8	4,5x30
CLIP-BX09	Clip Asymétrique sans vis (18 mm)	Acier inoxydable A2 (AISI304)	Brun	27x22,5x9,8	-
SCREW-BX11-01	Vis pour lambourde en aluminium	Acier inoxydable S410 (AISI410)	Noir*		4x20
CHEVRON-TOOL01	Accessoire d'installation pour la pose en Point de Hongrie	Bois			



quantité recommandée de clips/m²

lame de terrasse*

137 mm de large
~20 pcs/m²

155 mm de large
~17 pcs/m²

178 mm de large
~14 pcs/m²

208 mm de large
~13 pcs/m²

lame de bardage**

137 mm de large
~14 pcs/m²

75 mm de large
~26 pcs/m²

*) Calculé sur la base d'un entraxe de 462,5 mm entre les lambourdes.

**) Calculé sur la base d'un entraxe de 600 mm entre les liteaux.

CLIP-SCREW-BX08 / BX09
CLIP-BX08 / BX09



CLIP-SCREW-BX802

SCREW-BX11-01

* Seule la tête de la vis est noire.



BO-SB155



BO-DTHT171G1-01 / BO-DTHT170G1



BO-DTHTBN171G-01



BO-DTHTBN500



MOSO® Bamboo X-treme® produits complémentaires

Les produits complémentaires MOSO® Bamboo X-treme® sont fabriqués à partir du même matériau que les lames de terrasse : le bambou thermo-traité appelé Thermo-Density®. MOSO® recommande l'utilisation de lambourdes Bamboo X-treme®, qui sont spécialement fabriquées pour être utilisées avec les terrasses MOSO®. La lame et le profil de finition MOSO® Bamboo X-treme® sont destinés à une finition élégante de votre terrasse. La lame de finition est installée verticalement sur les côtés de la terrasse pour couvrir les lambourdes de la structure. Le profil de finition peut également être utilisé pour réaliser des escaliers.

Code produit	Matériau	Finition	Dimensions (mm)
BO-SB155	Lambourde en bambou Thermo-Density®	Brut	2440x60x40
BO-DTHT170G1	Lame de finition, 1 rainure sur le côté	Brut	1850x137x20
BO-DTHT171G1-01	Lame de finition, 1 rainure sur le côté	Sikkens	1850x137x20
BO-DTHTBN171G-01	Profil de finition avec 2 rainures, 20 mm	Sikkens	1850x65x30/20
BO-DTHTBN500	Profil de finition, sans rainures, 18 mm	Brut	1850x40x40

Entretien & nettoyage produits

Sous l'influence du vent, pluie, soleil et neige, la terrasse se patinera. MOSO® recommande d'entretenir et de huiler la terrasse avec les produits d'entretien Sikkens. La terrasse brute peut être traitée avec l'huile de finition Sikkens. Le balai carbone silice et le disque sont parfaitement adaptés pour poncer et nettoyer les lames Bamboo X-treme®.

Code	Description
SEALER-05	Sealer pour tête de lame 250 ml
DISK-01	Disque carbone silice 16"
BROOM-01	Balai carbone silice
SATURATOR-SIK01	Sikkens Cetol WF771 couleur Ipé - 10 l
SATURATOR-SIK02	Sikkens Cetol WF771 couleur Ipé - 2,5 l