

MOSO® Bamboo N-durance® Terrasplanken

Accessoires

MOSO® Clips

Met de MOSO® Clips kunnen de Bamboo N-durance® Terrasplanken worden gemonteerd. Bij correcte montage zal er 5-6 mm tussenruimte tussen de planken ontstaan. De clips worden geleverd met bijpassende RVS schroeven (square bit). Voor montage op aluminium onderbalken (niet geleverd door MOSO®) zijn speciale schroeven beschikbaar.

Product Code	Item	Materiaal	Kleur	Afmetingen clip (mm)	Afmetingen schroef (mm)
CLIP-SCREW-BX08	Asymmetrische clip incl. schroef (20 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	27x22,5x10,8	4,5x30
CLIP-BX08	Asymmetrische clip excl. schroef (20 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	27x22,5x10,8	
CLIP-SCREW-BX802	Clip Start/Eind bovenkant incl. schroef (20 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	29x25x11,2	4,5x30
SCREW-BX11-01	Schroef voor aluminium onderbalken	Roestvrij staal SS410 (AISI410)	Zwart*		4x20



Aanbevolen verbruik terrasplanken

137 mm plankbreedte
~ 20 stuks/m²

155 mm plankbreedte
~ 17 stuks/m²

Op basis van een afstand van 462,5 mm tussen de onderbalken (hart op hart).

CLIP-SCREW-BX08 /
CLIP-BX08



CLIP-SCREW-BX802



SCREW-BX11-01

* Enkel zwarte schroefkop.



MOSO® Bamboo N-durance® aanvullende producten

De aanvullende Bamboo N-durance® producten zijn gemaakt van hetzelfde materiaal als de terrasplanken: Outdoor-Density® behandeld bamboe. Gebruik de randplank en het randprofiel voor een mooie afwerking van uw terras. De randplank wordt verticaal geplaatst tegen de zijkanten van uw terras om de onderconstructie te verbergen. Randprofielen kunnen ook worden gebruikt om trappen te realiseren.

Product Code	Item	Afwerking	Afmetingen (mm)
BO-DTC171G1	Outdoor randplank, 1 lengtezijde groef	C+ Woca	1850x137x20
BO-DTCBN171G	Randprofiel, 2 lengtezijde groeven, 20 mm	C+ Woca	1850x65x30/20

BO-DTC171G1



BO-DTCBN171G



MOSO® Bamboo X-treme® Onderbalk

De Bamboo X-treme® Onderbalken zijn gemaakt van Thermo-Density® behandeld bamboe materiaal.

Product Code	Materiaal	Afwerking	Afmetingen (mm)
BO-SB155	Thermo-Density® bamboe	Onbehandeld	2440x60x40

BO-SB155



Onderhoud- en reinigingsproducten

Onder invloed van weersomstandigheden ververen de terrasplanken. MOSO® adviseert om uiterlijk na 3-4 maanden na installatie, of na de eerste winter, het terras met Woca onderhoudsolie te behandelen. De Silicium carbid bezem en schijf (t.b.v. boenmachine) zijn zeer geschikt voor het reinigen van het oppervlak. De licht schurende werking ervan verwijdert tevens eventuele losse onregelmatigheden. Met behulp van de Woca Terrasreiniger kan eventueel vuil of groene aanslag eenvoudig worden verwijderd zonder het oppervlak te beschadigen.

Product Code	Materiaal
DISK-01	16" Silicium carbid schijf
BROOM-02	Silicium carbid bezem
CLEANER-WOCA-01	Woca Terrasreiniger 2,5 l
OIL-WOCA-011	Woca Onderhoudsolie (teak kleur) 2,5 l
SEALER-05	Sealer voor kopse kanten 250 ml
WOCA-APPLICATOR	Exterior olie applicator, steel, padhouder en pad
PRIMER-WOCA-01	Woca Exterior Wood Primer 2,5 l

