

MOSO® Vloerenkiezer

| indicator | Uitleg | Grand Collectie | | |
|--|--|--|---|---|
| | | Bamboo Elite | Bamboo Elite Premium | Bamboo UltraDensity* |
| Vloerverwarming /vloerkoeling* | Dunner is beter, omdat het materiaal dan beter warmte doorlaat. De vloer moet altijd vol verlijmd worden aan de ondervloer. Vloerkoeling kan alleen als er een anti-condensatieregelaar is geplaatst. | <input checked="" type="radio"/> Lange planken zijn lastiger te verlijmen; <input type="radio"/> microvelling (gelakte versies) verbergt mogelijke kiertjes. | <input checked="" type="radio"/> De hoge stabiliteit maakt zwevende installatie (met click systeem) op vloerverwarming mogelijk. | <input checked="" type="radio"/> Lange planken zijn lastiger te verlijmen; <input type="radio"/> dikte beperkt de warmte doorlating. |
| Natte ruimten, zoals badkamers | Bamboe is zeer stabiel maar als water in het materiaal komt, leidt dit tot problemen. Advies: raadpleeg een parketlegger en gebruik onbehandelde versies en breng afwerking ter plekke aan. Vol verlijmen op ondervloer is noodzakelijk. | <input checked="" type="radio"/> Advies: kies onbehandelde versie en werk de vloer ter plekke af. | <input type="radio"/> Niet geadviseerd: er is geen onbehandelde versie beschikbaar. | <input checked="" type="radio"/> I.v.m. stabiliteit zeer geschikt; de vellingrand vormt echter een nadeel (kan makkelijk water intrekken). |
| Zwevende vloeren | Bamboe is zeer stabiel maar krimpt/zwelt als gevolg van veranderend vochtgehalte. Zwevend: zorg altijd voor 10 mm zwelruimte rondom. Bij een grotere zwelruimte kan een groter (zwevend) oppervlak worden gelegd. | <input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 6x12 m. | <input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 7x12 m. | <input checked="" type="radio"/> Het wordt aan-geraden deze vloer vol te verlijmen, cq op een balken onderconstructie te leggen (alleen voor UD versies >20 mm) |
| Grote, aaneengesloten oppervlakten (> ca 85m²) | Bamboe is zeer stabiel maar krimpt/zwelt als gevolg van veranderend vochtgehalte. Voor grote oppervlakten dient de vloer altijd aan de ondervloer te worden gelijmd. Ondervloer moet droog/schoon/vlak zijn! | <input checked="" type="radio"/> Lange planken zijn lastiger te verlijmen aan de ondervloer. | <input checked="" type="radio"/> Lange planken zijn lastiger te verlijmen aan de ondervloer. | <input checked="" type="radio"/> Vanwege hoge stabiliteit zeer geschikt. |
| Projectgebruik / zware belasting | Voor (zwaar) projectgebruik is een combinatie van een harde topklaag en een sterke afwerking vereist. Vol verlijmen aan de ondervloer is geadviseerd. | <input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. <input type="radio"/> Fabriekslak niet voor zwaar gebruik. | <input checked="" type="radio"/> Fabriekslak niet voor zwaar gebruik. <input type="radio"/> Verlijming niet makkelijk i.v.m. click. | <input checked="" type="radio"/> Extreem hard, dus zeer geschikt voor zware belasting. Dankzij hoge stabiliteit ook semi-buiten (overdekt) te gebruiken. |
| Eenvoudige en goedkope installatie | Afhankelijk van de wijze van installeren, bepalen de legkosten een klein of groot deel van de totale kosten van de vloer. | <input checked="" type="radio"/> Moet in mes en groef of volledig aan de ondervloer verlijmd worden. | <input checked="" type="radio"/> Legkosten relatief laag dankzij click systeem. | <input checked="" type="radio"/> Moet volledig aan ondervloer worden verlijmd of op balkenconstructie gemonteerd. |
| Ecologie (LEED, FSC®, BREEAM), CO₂ neutraal**) | Bamboe is een ecologisch materiaal maar binnen het assortiment zijn er diverse 'econiveaus', afhankelijk van de gebruikte materialen. Alle MOSO® producten zijn op aanvraag beschikbaar met FSC® certificaat. | <input checked="" type="radio"/> Alleen bamboe. | <input checked="" type="radio"/> Alleen bamboe. | <input checked="" type="radio"/> Alleen bamboe. |
| Keuze in uitstraling | Bamboe heeft een zeer bijzondere uitstraling met de typische lijnenpatronen van de bamboestam en -strips. Echter door diverse behandelingen, zoals (kleur-) lakken, oliën, borstelen en walsen, kunnen allerlei uitvoeringen worden gecreëerd. | <input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Plain Pressed, Side Pressed, Density*, onbehandeld, gelakt beschikbaar. | <input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Side Pressed, Density*, gelakt en geolied beschikbaar. | <input checked="" type="radio"/> 1 versie beschikbaar. |
| Gelijkenis met massief houten vloerplanken | Bamboe vloerplanken kunnen dezelfde uitstraling hebben als houten vloerplanken, maar met het bijzonder lijnenpatronen van de bamboestam en -strips. In de Density* versie zijn deze minder zichtbaar en lijken de bamboevezels op houtnerf. | <input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar. | <input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar. | <input checked="" type="radio"/> Deze vloer is alleen beschikbaar in Density* wat het meest op hout lijkt. |

*) Zie "MOSO vloerverwarming-koeling" voor de condities betreft plaatsing op warmwater vloerverwarming:

► www.moso-bamboo.com/vloerverwarming-koeling

**) LCA (Life-cycle Assessment) rapport verkrijgbaar:

► www.moso-bamboo.com/lca

| indicator | Uitleg | Eternal Collectie | | | | | Dynamic Collectie | | |
|--|--|--|---|---|--|--|-------------------|--|--|
| | | Bamboo Supreme | Bamboo Industriale | Bamboo Industriale Premium | Purebamboo | Topbamboo | | | |
| Vloerverwarming /vloerkoeling* | Dunner is beter, omdat het materiaal dan beter warmte doorlaat. De vloer moet altijd vol verlijmd worden aan de ondervloer. Vloerkoeling kan alleen als er een anti-condensatieregelaar is geplaatst. | <input checked="" type="radio"/> 10 mm dikte: de dunste, dus de beste stabiliteit. | <input checked="" type="radio"/> Vooral de 10 mm dikte is zeer geschikt. | <input checked="" type="radio"/> Zeer geschikt. | <input checked="" type="radio"/> De microvelling (voorgelakte versies) verbergt mogelijke kiertjes die kunnen ontstaan bij oerverwarming. | <input checked="" type="radio"/> Verlijming aan ondervloer niet makkelijk vanwege click systeem. | | | |
| Natte ruimten, zoals badkamers | Bamboe is zeer stabiel maar als water in het materiaal komt, leidt dit tot problemen. Advies: raadpleeg een parketlegger en gebruik onbehandelde versies en breng afwerking ter plekke af. 10 mm = beste stabiliteit. | <input checked="" type="radio"/> Advies: kies onbehandelde versie en werk de vloer ter plekke af. 10 mm = beste stabiliteit. | <input checked="" type="radio"/> Vooral de 10 mm dikte is zeer geschikt. | <input checked="" type="radio"/> Zeer geschikt. | <input checked="" type="radio"/> Advies: kies onbehandelde versie en werk de vloer ter plekke af. | <input checked="" type="radio"/> Verlijming aan ondervloer niet makkelijk vanwege click systeem. | | | |
| Zwevende vloeren | Bamboe is zeer stabiel maar krimpt/zwelt als gevolg van veranderend vochtgehalte. Zwevend: zorg altijd voor 10 mm zwelruimte rondom. Bij een grotere zwelruimte kan een groter (zwevend) oppervlak worden gelegd. | <input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd. | <input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd. | <input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd. | <input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 5x12 m. | <input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 7x12 m. | | | |
| Grote, aaneengesloten oppervlakten (> ca 85m²) | Bamboe is zeer stabiel maar krimpt/zwelt als gevolg van veranderend vochtgehalte. Voor grote oppervlakten dient de vloer altijd aan de ondervloer te worden gelijmd. Ondervloer moet droog/schoon/vlak zijn! | <input checked="" type="radio"/> 10 mm dikte: de dunste, dus de beste stabiliteit. | <input checked="" type="radio"/> Gemaakt van smalle/dunne strips, dus zeer stabiel. | <input checked="" type="radio"/> Gemaakt van smalle/dunne strips, dus zeer stabiel. | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> Verlijming aan ondervloer niet makkelijk vanwege click systeem. | | | |
| Projectgebruik / zware belasting | Voor (zwaar) projectgebruik is een combinatie van een harde topklaag en een sterke afwerking vereist. Vol verlijmen aan de ondervloer is geadviseerd. | <input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd / fabriekslak is speciaal voor projecten: BONA 125gr/m² (Density* versie 225gr/m²). | <input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. <input type="radio"/> Breng een sterke projectlak aan. | <input checked="" type="radio"/> Geadviseerd. <input type="radio"/> Breng een sterke projectlak aan. | <input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. <input type="radio"/> Fabriekslak niet voor zwaar gebruik. | <input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. <input type="radio"/> Fabriekslak niet voor zwaar gebruik. <input type="radio"/> Verlijming niet makkelijk i.v.m. click. | | | |
| Eenvoudige en goedkope installatie | Afhankelijk van de wijze van installeren, bepalen de legkosten een klein of groot deel van de totale kosten van de vloer. | <input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd. | <input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd. | <input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd. Legkosten relatief laag omdat de planken zijn voorzien van mes/groef. | <input checked="" type="radio"/> Moet in mes en groef of volledig aan de ondervloer verlijmd worden. <input type="radio"/> Density* versies met click systeem: eenvoudig te installeren. | <input checked="" type="radio"/> Snel te leggen dankzij click systeem. | | | |
| Ecologie (LEED, FSC®, BREEAM), CO₂ neutraal**) | Bamboe is een ecologisch materiaal maar binnen het assortiment zijn er diverse 'econiveaus', afhankelijk van de gebruikte materialen. Alle MOSO® producten zijn op aanvraag beschikbaar met FSC® certificaat. | <input checked="" type="radio"/> Alleen bamboe. | <input checked="" type="radio"/> 100% bamboe en geen lijn toegepast in product (behalve Density* versies). | <input checked="" type="radio"/> Geperst bamboe en strip van hout | <input checked="" type="radio"/> Alleen bamboe. | <input checked="" type="radio"/> Vanwege HDF kern niet 100% groen. | | | |
| Keuze in uitstraling | Bamboe heeft een zeer bijzondere uitstraling met de typische lijnenpatronen van de bamboestam en -strips. Echter door diverse behandelingen, zoals (kleur-) lakken, oliën, borstelen en walsen, kunnen allerlei uitvoeringen worden gecreëerd. | <input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Plain Pressed, Side Pressed, Density*, onbehandeld, geolied, gelakt beschikbaar. | <input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Plain Pressed, Side Pressed, Density*, onbehandeld, geolied, gelakt beschikbaar. | <input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Density*, onbehandeld beschikbaar. | <input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Plain Pressed, Side Pressed, Density*, onbehandeld, gelakt beschikbaar. | <input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Side Pressed, Density*, geborsteld, gebeitst, in verschillende kleuren beschikbaar. | | | |
| Gelijkenis met massief houten vloerplanken | Bamboe vloerplanken kunnen dezelfde uitstraling hebben als houten vloerplanken, maar met het bijzonder lijnenpatronen van de bamboestam en -strips. In de Density* versie zijn deze minder zichtbaar en lijken de bamboevezels op houtnerf. | <input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar. | <input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar. | <input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar. | <input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar. | <input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar, echter niet als massief bamboe. | | | |

geadviseerd / volledig van toepassing
 mogelijk / van toepassing
 beperkt mogelijk / beperkt van toepassing
 niet mogelijk / niet geadviseerd / niet van toepassing